

Iskevä mutterinväännin LXT ®

DTW302Z

18V • 3/8" • 300 Nm • 0 – 3 200
min⁻¹

**Tehokas ja näppärän kokoinen mutterinväännin esim.
korjaamokäyttöön**

Tehokas mutterinväännin pienemmällä 3/8" karalla. Jopa 300 Nm vääntävä kone soveltuu erinomaisesti teollisuuden tarpeisiin tai esimerkiksi korjaamolle. Neljä eri tehoasetusta, Auto-Stop-toiminto ja täyskierrostila. Runkoversio ilman akkua ja latauslaitetta.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TEKNISET TIEDOT

| | |
|-------------------------------|--|
| Akkutyyppi LXT | ✓ |
| Jännite | 18 V |
| Kierrosluku | 0- 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min ⁻¹ |
| Maks. kiristysvoima | 80 / 130 / 180 / 300 Nm |
| Kapasiteetti peruspultti | M10 - M20 |
| Iskuluku | 0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min ⁻¹ |
| Neliökiinnitys | 3/8 " |
| Ääniteho (Lwa) | 105 dB(A) |
| Äänenpainetaso (LpA) | 94 dB(A) |
| Melun toleranssi (K-tekijä) | 3 dB(A) |
| Tärinäarvo: pultin kiinnitys | 15,4 m/s ² |
| Tärinän toleranssi (K-tekijä) | 2,4 m/s ² |
| Tuotteen nettopaino | 1,1 kg |
| Paino akulla (EPTA) | 1,4 - 1,8 kg |

KÄYTTÖEDUT

- Hiiliharjaton huoltovapaa ja pitkäikäinen moottori.
- Parannettu pölyn ja veden kestävyys XPT-teknologian (Extreme Protection Technology) ansiosta.
- Elektroninen jarru tehokkaaseen ja turvalliseen työskentelyyn
- Akun suojausjärjestelmä suojaa ylikuormitusta, alijännitettä ja ylikuumentumista vastaan

EAN 0088381748742

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

■ MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

