

Monitoimikone XGT®

TM001GZ

40V • 10 000 - 20 000 min⁻¹

Tehokas monitoimikone erilaisiin rakennus- ja remonttikohteisiin, liike 3,6°. Runkoversio

Voimakas monitoimikone hiiliharjattomalla moottorilla. Monipuoliseen työstöön rakennus- ja remonttikohteissa, kuten sahauksiin ja hiontaan. Yhteensopivat teräkiinnitykset: Starlock, Starlock Plus ja Starlock Max. Kaksoisrunkorakenteen ansiosta erittäin pieni käyttäjään kohdistuva värinä. Nopeuden säätö. LED-valo. Runkoversio ilman akkua ja laturia.



TEKNISET TIEDOT

Akkutyyppi XGT	✓
Jännite	40 V
Akun tyyppi	Li-ion
Värähtelynopeus	10000 - 20000 min ⁻¹
Värähtelykulma	2 x 1,8 °
Hioma-ala (kolmikulma)	93 x 93 x 93 mm
Äänenpainetaso (LpA)	79 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Tärinäarvo, hionta	≤ 2,5 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä), hionta	1,5 m/s ²
Tärinäarvo, leikkaus upotussahan terällä	≤ 2,5 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä), leikkaus upotussahan terällä	1,5 m/s ²
Tärinäarvo, leikkaus segmentti sahanterällä	≤ 2,5 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä), leikkaus segmentti sahanterällä	1,5 m/s ²

KÄYTTÖEDUT

- Teränvaihto ilman työkaluja nopeaan terän asennukseen ja poistoon
- Alhainen värinä AVT värinänvaimennuksen ansiosta.
- Sisäänrakennettu LED valo jälkivalaisutoiminnoilla parantaa valaistusta
- Pehmeä käynnistystoiminto tuo sujuvamman käynnistystyksen
- Nopeuden säädön avulla käyttäjä voi sovittaa nopeuden tehtävän työn mukaan
- Uudelleenkäynnistystyksenesto toiminto minimoi vahingossa tapahtuvan käynnistystyksen
- Hiiliharjaton huoltovapaa ja pitkäikäinen moottori.

EAN 0197050006813

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

LISÄVARUSTEET

191R02-6
Pölynimukaulus hiomakäyttöön



835W93-4
Makpac sisusmuotti (3)



MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

